



MOTOKULTIVATORJI
PowerSafe®



Jezik



RAZLOG ZA NJIHOVO IZBIRO

Vsi modeli motokultivatorjev PASQUALI PowerSafe® so ustvarjeni, da zadovoljijo natančne potrebe naših strank. Zelo okretni na vsakem terenu, so primerni tudi za manj izkušene uporabnike. Ekskluzivna hidravlična sklopka PowerSafe® zagotavlja varno in brezskrbno uporabo in maksimalni izkoristek stroja v vseh pogojih.



Motokultivatorje PASQUALI PowerSafe® se poleg klasičnega friziranja zemlje, lahko uporablja še za mnogo opravil. Reverzibilni ročaj in neodvisna kardanska gred, nam omogočata, da lahko uporabljamo priključke zadaj in spredaj.



FREZA: Razpoložljive verzije: 46, 52, 66, 80, 85 cm.

Uporaba: priprava terena za sajenje ali pletje med vrstami

OSIPALNIK: Razpoložljive verzije: nastavljivi ali nastavljeni s priklopom za na frezo

Uporaba: za osipavanje terena in pripravo vrst

PLUG: Razpoložljive verzije: enobrazdni ali obračalni 180°

Uporaba: za oranje in pripravo za nadaljnjo obdelavo

GROUNDBLASTER: **Uporaba:** z rotacijskim plugom opravimo oranje in friziranje istočasno. Po obdelavi je teren pripravljen za sajenje.

KOSILNI GREBEN: Razpoložljive verzije: Laser s tradicionalnim pritiskačem, Laser Elasto z elastičnim pritiskačem, Srednjegosti in Duplex. Za pogon grebena je potreben mehanizem, ki je v dveh verzijah: v oljni kopeli ali suhi.

Uporaba: košnja na različnih terenih

KOSILNICA: Razpoložljive verzije: z enojnim nožem širine 56 cm. in z dvema nožema širine 100 cm..

Uporaba: za vzdrževanje parkov in zelenic. Uporablja se lahko s košem ali brez (s stranskim izmetom).

ROTACIJSKI MULČAR: Razpoložljive verzije: z enojnim nožem širine 80 cm..

Uporaba: za vzdrževanje vinogradov, sadovnjakov, neravnih terenov...

BLADERUNNER: Razpoložljive verzije: širine 60, 75, 90 in 110 cm..

Uporaba: za vzdrževanje vinogradov, sadovnjakov, neravnih terenov.... Noži »Y« zravnavajo krnine in neravnine ter zmeljejo veje.

ROTACIJSKA METLA: Razpoložljive verzije: širina 80 in 100 cm.

Uporaba: čiščenje snega, ulic, pločnikov, parkirnih mest, dvorišč in hlevov. Smer pometanja je nastavljiva iz mesta upravitelja stroja.

SNEŽNA ROLBA: Razpoložljive verzije: širina 60 in 70 cm.





Uporaba: čiščenje snega na vseh podlagah, izpuh za sneg je nastavljen za 180° iz mesta upravitelja stroja.

SNEŽNA DESKA: Razpoložljive verzije: širina 100 cm.

Uporaba: čiščenje snega iz ulic in pločnikov. Kot odzivanja je nastavljen iz mesta upravitelja stroja.

KOLESA: železna ali pnevmatike različnih dimenzij in profilov za različne uporabe.

UTEŽI: za kolesa, snežne rolbe, BladeRunner in za mehanizme grebenov. Z utežmi izboljšamo ravnotežje med strojem in priključkom.

| PASQUALI | motor | gorivo | vžig | Moč kW/km | prenosi | Št. brzin | Hitri inverzor smeri vožnje | sklopka | zavore | diferencial | Kardanski priklop | Komandni ročaji | Kolesa | Varnostne dispozicije | teža |
|--|-------------------|--------|----------------------|-----------|----------|-----------|-----------------------------|--|--|-------------|--|---|---|------------------------------------|---|
| SB 28 PowerSafe  | HONDA GP160 | bencin | ročni | 3,6/4,8 | zobniški | 3 + 3 | da | Powersafe, hidravlična z ročno komando | stacionarne | ne | 990 obr./min. z vklpom v oljni kopeli | s stransko nastavitvijo, reverzibilni in nastavitvijo po višini | 4.00-8 4.00-10 5.00-10 6.5/80-12 kovinska Ø43 cm | v skladu z evropsko normo EN709/A4 | z motorjem GX270, kolesi 4.0-10 in frezo 66 cm.: 136 kg |
| | HONDA GX 200 | bencin | ročni | 4,1/5,5 | | | | | | | | | | | |
| | HONDA GX 270 | bencin | ročni | 6,3/8,4 | | | | | | | | | | | |
| | KOHLER KD350 | diesel | ročni | 5,5/7,5 | | | | | | | | | | | |
| SB 38 PowerSafe  | HONDA GX 270 | bencin | ročni ali električni | 6,3/8,4 | zobniški | 3 + 3 | da | Powersafe, hidravlična z ročno komando | stacionarne, delujoče na obeh kolesih | z blokado | 990 obr./min. z vklpom v oljni kopeli | s stransko nastavitvijo, reverzibilni in nastavitvijo po višini | 5.00-10 6.5/80-12 kovinska Ø43 cm | v skladu z evropsko normo EN709/A4 | z motorjem GX340, kolesi 5.0-10 in frezo 66 cm.: 159 kg |
| | HONDA GX 340 | bencin | ročni | 8/10,7 | | | | | | | | | | | |
| | KOHLER KD 350 | diesel | ročni ali električni | 5,5/7,5 | | | | | | | | | | | |
| XB 40 PowerSafe  | HONDA GX 340 | bencin | ročni | 8/10,7 | zobniški | 3 + 3 | da | Powersafe, hidravlična z ročno komando | delovne neodvisne in stacionarne, delujoče na obeh kolesih | z blokado | 990 obr./min. (825 obr./min. z motorjem 3LD510) z vklpom v oljni kopeli | s stransko nastavitvijo, reverzibilni in nastavitvijo po višini | 5.00-10 6.5/80-12 kovinska Ø49 cm | v skladu z evropsko normo EN709/A4 | z motorjem GX390, kolesi 5.0-10 in frezo 80 cm.: 173 kg |
| | HONDA GX 390 | bencin | ročni ali električni | 8,7/11,7 | | | | | | | | | | | |
| | YANMAR LN 100 | diesel | ročni ali električni | 7,5/10 | | | | | | | | | | | |
| XB 50 PowerSafe  | HONDA GX 390 | bencin | ročni | 8,7/11,7 | zobniški | 3 + 3 | da | Powersafe, hidravlična z ročno komando | delovne neodvisne in stacionarne, delujoče na obeh kolesih | z blokado | 990 obr./min. (825 obr./min. če z motorjem 3LD510) z vklpom v oljni kopeli | s stransko nastavitvijo, reverzibilni in nastavitvijo po višini | 6.5/80-12 kovinska Ø58 cm | v skladu z evropsko normo EN709/A4 | z motorjem 3LD510, kolesi 6.5/80-12 in frezo 85 cm.: 281 kg |
| | KOHLER KD 440 | diesel | ročni ali električni | 8/10,9 | | | | | | | | | | | |
| | LOMBARDINI 3LD510 | diesel | ročni ali električni | 9/12,2 | | | | | | | | | | | |

Podatki v tej tiskovini so navedeni kot smernice; prikazani modeli se lahko spremenijo brez predhodne najave proizvajalca. Načrti in fotografije se lahko nanašajo na dodatno opremo ali na modele, namenjene drugim državam. Za vse dodatne informacije se obrnite na našo prodajno mrežo.

Grafica Goriziana - Gorica 2015



M A D E I N I T A L Y

BCS S.p.A.
Viale Mazzini, 161 - 20081 Abbiategrasso (Milano)
Tel. +39 02 94821 - Fax +39 02 94960800 - info@bcs-terracini.it
www.pasqualiagri.it

**TERPIN
ANDREJ**

Andrej Terpin S.r.l.
Via Brigata Casale 3
34149 Trieste - Italy
tel. +39 040 829 652

